

Dry Disconnect Couplings

Los dry disconnet couplings están disponibles en tamaños de ¾" hasta 6" y en una amplia gama de materiales y juntas, para ser la mejor opción para casi cualquier aplicación. El diseño de auto sellado de estos acoplamientos garantiza tanto el más alto nivel de seguridad y también la forma más rápida de conexión y desconexión.



Los DD couplings están diseñados para una conexión rápida y libre de derrames, en la desconexión de mangueras y tuberías. Son utilizados por los productores de tinta, adhesivos, ácidos grasos, productos farmacéuticos, jabones líquidos, petróleo, productos químicos, agrícolas y de una amplia variedad de productos cáusticos y ácidos especiales.

Los dry disconnet couplings se pueden encontrar en diversas aplicaciones, tales como el manejo de productos químicos tóxicos, combustibles, etc para la transferencia de agua potable, debido a la amplia gama de materiales, conexiones y tipos. Por ello, estos acoplamientos son lo suficientemente flexibles como para adaptarse a casi cualquier aplicación. La última variante son los acoplamientos de GNL (acoplamiento criogénico).

Los DD couplings están especialmente diseñados para trabajar en las zonas de tolerancia cero derrames cuando su producto reúne las siguientes características:

- Es de alto valor.
- Requiere medidas ambientales costosas en caso de derrame.
- Es un material caro.
- Es peligroso para el medio ambiente.
- Puede causar un riesgo para la salud.
- Tiende a la liberación accidental y pérdida de producto.



DD Couplings se utilizan en instalaciones de todo el mundo, especialmente donde la certificación es un requisito previo y están certificados por TÜV, Apragaz, Veritas, TDT, además de las aprobaciones requeridas en cada región.