

## BARRERA DE CONTENCIÓN PLANA GRINTEC<sup>®</sup>



### DESCRIPCIÓN

Las barreras de contención GRINTEC<sup>®</sup> P, están desarrolladas para un rápido despliegue y recogida.

Están fabricadas en poliéster recubierto de PVC resistente a hidrocarburos y sus cámaras de flotación contienen en su interior paneles de espuma de célula cerrada.

Por su sección plana, son especialmente adecuadas para ser estibadas en carretes.

Su aplicación ideal es en aguas protegidas, sin oleaje.





## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tipo barrera	Ámbito	Secciones estándar	Conectores	Tamaño mm	Francobordo mm	Calado mm	Tejido g/m <sup>2</sup>	Peso barrera kg/m
GRINTEC P600	Aguas tranquilas	25mts	ASTM o Noruega	500	200	400	900 1400	2.8 1400gms
GRINTEC P750	Aguas Protegidas	25mts	ASTM o Noruega	750	25	500	900 1400	3.2 1400gms
GRINTEC P1000	Aguas Protegidas	25mts	ASTM o Noruega	1000	400	600	900 1400	5.6 1400gms

\*Las especificaciones detalladas son susceptibles de cambio sin previo aviso debido al continuo proceso de mejora y adaptación de nuevas tendencias en el sector.